SEPPELER
RIETBERGBEHÄLTER

DIESEL-TANKANLAGE **KC 995**

Die mobile Tankanlagen KC 995 ist ideal für die Betankung von Maschinen und Geräten auf z.B. Baustellen, Deponien, Gemeindebauhöfen, bei Forstarbeiten, in der Landwirtschaft, in Steinbrüchen, auf Golfplätzen sowie vielen anderen Bereichen. Durch die UN-Zulassung als Transportbehälter (IBC) sowie einer Zulassung als Lagerbehälter gemäß DIN 6623 ist die Tankanlage unter vereinfachten Bedingungen zu transportieren und universell einsetzbar.

Rechtssicher Transportieren und Lagern

- Zeitlich unbefristete UN-Zulassung als IBC für den Transport auf der Straße (ADR), mit der Eisenbahn (RID) sowie auf Binnenschiffen (ADN) und auf See (IMDG-Code)
- Bundesweit zugelassen als Lagerbehälter gemäß DIN 6623-2
- Doppelwandig im Sinne der AwSV mit permanenter, energieunabhängiger Vakuum-Lecküberwachung beider Wände
- Zugelassen zur Aufstellung im Freien und in Gebäuden
- Verwendung in Wasserschutz- und Erdbebengebieten

Einfache Handhabung, kosten- und zeitsparend

- Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrerschein und ohne Fahrzeugkennzeichnung
- Lagerung ohne zusätzliche Auffangwanne

Langlebig und nachhaltig

- Komplett aus Stahl gefertigt
- Jahrzehntelanger Korrosionsschutz durch hochwertige Feuerverzinkung (innen und außen)
- Auf Wunsch in der Ausführung innen roh, außen lackiert lieferbar (alle RAL-Farbtöne möglich)
- Explosionsdruckstoßfest[1]

ZULASSUNG
31A/Y...0249

RIETBERGWERKE
GMBH & CO. KG
DIN 6623-2

INFO

BEHÄLTER

Seppeler Rietbergwerke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 55
33397 Rietberg

Fon 05244 983-200
rietbergbehaelter@seppeler.de
www.seppeler.de

1 Die Behälter halten selbst einer Explosion im Inneren stand.

SEPPELER
RIETBERGBEHÄLTER

› Spiralflexummantelung und Winkeldrehgelenk am Schlauchanschluss verhindern das Abknicken des Schlauches

Sicherer Transport
› Lüftungsleitung mit Absperrkugelhahn
› Saugleitung mit Absperrkugelhahn
› Geschlossene Fußkonstruktion für den sicheren Gabelstaplertransport
› Eine zentrale Kranösen für das sichere Kranen gemäß DGUV Information 209-013
› Überrollbügel zum Schutz der Armaturen gegen Beschädigungen

Komfortable und sichere Bedienung
› Einfach und sicher verzurrbar
› Der Flügeltürschrank ist auch bei verzurrtem Behälter zugänglich
› Gut ablesbarer Peilstab zur Füllstandskontrolle
› Zapfventilhalter im Flügeltürschrank

Hoher Diebstahlschutz
› Abschließbarer Flügeltürschrank zum Schutz der Armaturen und hochwertiger Förderpumpen
› Abschließbarer Füllstutzen

Lieferbare Ausführungen

STANDARD

	Abmessung [mm]					Verzinkt
Typ / Inhalt	L	B	H[2]	Gewicht [kg]	Zulassung	Art.-Nr.
KC 995	1270	1270	2122	365	D/BAM/0249/31A \\ DIN 6623-2 mit PÜZ	73350 + 85971

KOMPLETTPAKETE

		Förderleistung [l/min]		
Typ / Inhalt	Beschreibung	Nominal[3]	Effektiv[4]	Art.-Nr.
KC 995-12/24	Komplettpaket ausgestattet mit Flügeltürschrank, Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300	35/70	30/50	300662
KC 995-230	Komplettpaket ausgestattet mit Flügeltürschrank, Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300	56	52	300663

2 Höhe inkl. Flügeltürschrank

3 Angegebene Nennleistung des Herstellers bei freiem Auslauf

4 Im Test ermittelte Leistung bei 1 m Ansaughöhe und ausgerüstet mit 6 m Zapfschlauch und Automatik-Zapfventil